

PAPR FreFlow V1

Duman Emmeli Kaynak Maskesi



- Ortamdaki toz ve ince partikül maddeleri temizler.
- Kaynak, metal işleme ve diğer endüstri kolları için tasarlanmıştır.
- Gaz filtresi seçeneği ile, organik ve inorganik gazlara, asit gazlarına ve diğer zararlı gazlara karşı kaynakçılara koruma sağlar.

Uygulamalar:

Örtülü Elektrod (MMA)	Pulse TIG
TIG (DC)	Plazma Ark Kaynağı
TIG (AC/DC)	Plazma Kesme
MIG/MAG	Karbon Kesme
MIG/MAG Pulse	Taşlama

Optik Netlik	Görüş Sahası	Kartuş Ölçüsü	Sensör Sayısı	Aydınlatma Sahası	Karartma Sahası	Açma/Kapama	UV/IR Koruma
1/1/1/1	97x62 mm	133x114x9 mm	4	DIN 3.5	9-13	Otomatik	Otomatik Aç/Kapa

Güç Kaynağı	Kararma Hızı	Gecikme	TIG Kaynağında Amper Aralığı	Operasyonel Sıcaklık	Depolama Sıcaklığı	Malzeme	Ağırlık
2xCR2450 lityum pil	1/25.000	0.1-1.0	=> 2 A (DC); => 2 A (AC)	-10 ~ +55 °C	-20 ~ +70 °C	Yüksek Darbe Dayanımlı Naylon	160 gr

Onaylar: DIN plus, CE, ANSI Z 87.1, CSA Z 94.3, AS/NZ S 1338.1

PAPR FreFlow V1

Duman Emmeli Kaynak Maskesi



1- Göz/yüz koruması

Kaynakçıları, ark radyasyonu ve sıçrantıdan korur.

2- Çoklu çalışma mod seçenekleri

Kaynak/kesme ve taşlamaya uygundur.

3- Otomatik-alarm sistemi

Güvenliği sağlamak için yanıp sönen gösterge, "bip" sesli ve titreşimli uyarı.

4- Yeniden şarj edilebilir Lityum-ion pil

Güvenliği sağlamak için yanıp sönen gösterge, "bip" sesli ve titreşimli uyarı.

5- Solunum koruma

Çok yüksek filtre verimliliği; toz, kirli hava ve ince parçacıkların solunmasını önler.

6- Akıllı hava kaynağı

Solunum cihazı otomatik olarak filtrenin tıkanmaması için hava akış oranını otomatik olarak ayarlar.

7- Gerçek zamanlı gösterge paneli

Filtre durumu, hava akımı oranı ve pil kapasitesini gerçek zamanlı izleme ve görüntüleme.