

PAPR FreFlow V3

Duman Emmeli Kaynak Maskesi



Uygulamalar:

Örtülü Elektrod (MMA)
TIG (DC)
TIG (AC/DC)
MIG/MAG
MIG/MAG Pulse

Pulse TIG
Plazma Ark Kaynağı
Plazma Kesme
Karbon Kesme
Taşlama

- Yüksek kaliteli kaynak başlığı kaynakçıyı, ark radyasyonundan, sıçrantedan, ortamdaki toz ve ince partikül maddelerden koruyan, güçlü bir hava temizleme sistemine sahiptir.
- Titreşimli, ışıklı ve sesli ikaz sistemi mevcuttur.
- Filtrenin tıkanmasına önleyen otomatik respiratör sistemi bulunmaktadır.
- Kaynak, metal işleme ve diğer endüstri kolları için tasarlanmıştır.

Optik Netlik	Görüş Sahası	Kartuş Ölçüsü	Sensör Sayısı	Aydınlatma Sahası	Karartma Sahası	Açma/Kapama	UV/IR Koruma
1/1/1/1	107x75 mm	156x123x33 mm	4	DIN 3.5	9-13	Manual / Otomatik	Otomatik Aç/Kapa

Güç Kaynağı	Kararma Hızı	Gecikme	TIG Kaynağında Amper Aralığı	Operasyonel Sıcaklık	Depolama Sıcaklığı	Malzeme	Ağırlık
2xCR2450 lityum pil	1/25.000	0.1-1.0	=> 2 A (DC); => 2 A (AC)	-5 ~ +55 °C	-10 ~ +55 °C	Yüksek Darbe Dayanımlı Naylon	1020 gr

Onaylar: DIN plus, CE, ANSI , CSA