

BW-C 250 (Monofaze)

250 A, Monofaze, Gazaltı (MIG/MAG) Kaynak Makinesi

DC | 1 Faz

CE

İnvertör teknolojisi ile üretilmiş olup, elektrik sarfiyatı düşüktür

15-18 kg'lık makara teller ile uyumludur.



- Şebekeden kaynaklanan voltaj dalgalanmalarını ($\pm 10\%$ oranında) tolere eder ve bu sayede oluşabilecek arızalanmaları önler.
- Dijital ampermetre ve voltmetre sayesinde daha hassas kaynak parametre ayarları yapılabilir.
- Taşınabilir, kompakt tasarım.
- Alaşımli, Alaşımli Çelik, Paslanmaz, Alüminyum ve Bakır Alaşımli kaynak tellerinin kaynağına uygundur.

Uygulamalar:

MIG/MAG

Giriş Voltajı	Frekans	Güç	Power Factor	Voltaj	Boşta Çıkış Voltajı	Devrede Kalma Oranı (40 °C)	Ölçüler (YxGxD)	Ağırlık	Koruma Sınıfı
1~220V $\pm 10\%$	50/60 Hz	7,6 Kw	0,72	16,5-26,5 V	45 V	250 A %40 205 A %60 160 A %100	430x235x600 mm	24,1 Kg	IP 23