

BW-S 400WF

400 A, Gazaltı (MIG/MAG)

Kaynak Makinesi

DC | 3 Faz

CE



Elektrik sarfiyatı sargılı (eski teknoloji) makinelere göre oldukça düşük, kaynak dikiş kalitesi ve nüfuziyeti oldukça yüksektir.

Çalışma rejimi, ağır endüstriyel şartlara göre tasarlanmıştır.

Uygulamalar:
Gazaltı (MIG/MAG)



- 2T/4T tetik ayarı, uzun ve hassas işlerde kaynakçıya kolaylık sağlar.
- Alaşımli, Alaşımısız Çelik, Paslanmaz, Alüminyum, Bakır Alaşımli kaynak tellerinin kaynağına uygun.
- Dijital ekranı ile, kaynak esnasında kaynakçıya, gerçek voltaj ve akım değerleri gösterimi ve kaynak öncesi enkoder yardımı ile dijital olarak hassas kaynak voltajı ve akım ayarı sağlar.
- İzoleli soğutma sistemi, tasarımındaki izolasyon sayesinde makine içerisinde hiç bir şekilde demir tozu ve ortamdaki katı parçacıkları barındırmaz.
- Ergonomik yapısı sayesinde; 4x4 tel sürme ünitesi, su soğutma ünitesi ve güç ünitesi, taşıma arabasından kolaylıkla ayrılabilirler.
- Darbelere karşı dayanıklı dış kasa yapısı.

| Giriş Voltajı | Frekans | Giriş Akımı | Açık Devre Voltajı | Çıkış Akımı | Çıkış Voltajı | Devrede Kalma Oranı (40 °C) | Ölçüler (YxGxD) | Ağırlık | Koruma Sınıfı |
|--------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|---------------|-----------------------------|-------------------|---------|---------------|
| 3~ 380V ±10% | 50/60 Hz | 40,5 A | 55 V | 400 A | 37,5 V | 350 A 100% | 330x370x550 mm | 32 Kg | IP 21 |