

BW-S 500WF

500 A, Gazaltı (MIG/MAG)

Multi Proses Kaynak Makinesi

DC | 3 Faz

CE



Invertör teknolojisi ile üretilmiş olup, elektrik sarfiyatı düşüktür

15-18 kg'lık makara teller ile uyumludur.

MIG/MAG, Örtülü Elektrod ve Lift TIG modu seçimi.

- Şebekeden kaynaklanan voltaj dalgalanmalarını ($\pm 10\%$ oranında) tolere eder ve bu sayede oluşabilecek arızalanmaları önler.
- Dijital ampermetre ve voltmetre sayesinde daha hassas kaynak parametre ayarları yapılabilir.
- 2T / 4T tetik ayarları ile uzun veya hassas işlerde kaynakçıya kolaylık sağlar.
- Burn-back, sıçranti kontrol ve krater dolgu ayarları yapılabilir.
- Alaşımli, Alaşımli Çelik, Paslanmaz, Alüminyum ve Bakır Alaşımli kaynak tellerinin kaynağına uygundur.

Uygulamalar:

MIG/MAG
Örtülü Elektrod (MMA)
Lift TIG

Giriş Voltajı	Frekans	Giriş Akımı	Güç	Voltaj	Açık Devre Voltajı	Devrede Kalma Oranı (40 °C)	Akım Aralığı	Ark Bitiş Akımı	Kaynak Voltajı	Ölçüler (YxGxD)	Ağırlık	Koruma Sınıfı
3~ 380V $\pm 10\%$	50/60 Hz	36 A	25 kVA	13,5 - 26,5 V	46 V	500 A 60%	60-500 A	60-500 A	16-39 V	610x310x540 mm	58 Kg	IP 21