

BW-S 400 PROPULSE

400 A, Pulse, Gazaltı (MIG/MAG)

Kaynak Makinesi

DC | 3 Faz

CE



Uygulamalar:

MIG/MAG
Pulse MIG

■ **Tel Makara Kapasitesi:**
20 Kg

■ **Tel Sürme Hızı (m/min):**
1.3-22

■ **Tel Çapı (mm):**
0.8/1.0/1.2/1.6

- Full dijital kontrollü, double pulse özellikli, MIG/MAG kaynak makinesi.
- Pulse özelliği sayesinde karbonlu çeliklerin, paslanmaz çeliklerin, alüminyum ve alüminyum alaşımlı malzemelerin kaynağına uygundur.
- Özel 4T fonksiyonu sayesinde mükemmel ark balangıcı ve krater dolgusu.
- Double pulse özelliği sayesinde, kaynak dikişinde mükemmel balık sırtı görünüm.
- Şebekeden kaynaklanan voltaj dalgalanmalarını ($\pm 10\%$ oranında) tolere eder ve bu sayede oluşabilecek arızalanmaları önler.

Giriş Voltajı	Frekans	Güç	Power Factor	Kaynak Akımı	Giriş Akımı (A)	Açık Devre Voltajı (V)	Devrede Kalma Oranı (40 °C)	Ölçüler (YxGxD)	Koruma Sınıfı
3~380/400V $\pm 15\%$	50/60 Hz	18 Kw	0,9	50-400 A	28	46	400 A, 60 %	1000x420x1390 mm	IP 23S