

Pro Cut 60

60 A, Plazma Kesme Makinesi

DC | 3 Faz

CE



- İntertör teknolojisi ile üretilmiş olup, elektrik sarfiyatı düşüktür.
- Pilot arc teknolojisi sayesinde; ark başlangıcı kolay, kesme kapasitesi ve kesme hızı yüksek olup, sarf malzemelerin ömrü daha uzundur.
- 2T / 4T tetik ayarları ile uzun veya hassas işlerde çalışana kolaylık sağlar.
- Aşırı sıcaklık ve amperlerde farklı koruma ve alarm fonksiyonları (hava basıncı, nozul uyarısı, torç tetik uyarısı, aşırı yüklenme, v.b.) mevcut olup, ön panelde ikaz ışığı yanar.
- Dijital gösterge.
- Gelişmiş ark teknolojisi ile yüksek hızda kesim.

Uygulamalar:
Plazma

Kesme Kapasitesi:
Kesme kalınlığı (Max.) : 30 mm
Tavsiye Edilen Keme Kalınlığı (Max.) : 22 mm

Giriş Voltajı	Ort. Giriş Akımı	Ort. Giriş Gücü	Boşta Çalışma Voltajı	Kesim Amper Aralığı	Devrede Kalma Oranı (40°C)	Verim	Ölçüler (YxGxD)	Ağırlık	Koruma Sınıfı
3~380V±10% 50/60 Hz	15 A	9,9 Kw	300 V	25-60 A	60 A, 100%	>85%	595x255x500 mm	30 Kg	IP 23S