

BLUWELD S 400

400 A Örtülü Elektrod (MMA) /
Argon (TIG) Kaynak Makinesi

| DC | 3
Faz

CE



- Digital Voltmetre ve Ampermetre
- Jeneratör ile uyumlu çalışma
- 3 m Şase bağlantı kiti ve
3 m kaynak pense kiti

Uygulamalar:
Örtülü Elektrod (MMA)
Lift TIG

- İnvörtör teknolojisi ile üretilmiş olup, elektrik sarfiyatı düşüktür.
- Ağır endüstriyel kullanımlar için tasarlanmış olup, devrede kalma oranı (DKO) yüksektir.
- Ø1,6 mm - Ø6,00 mm arasındaki selülozik, rutil ve bazik karekterli her tip elektrod ile sürekli kaynak yapabilmektedir.
- Şebekeden kaynaklanan voltaj dalgalanmalarını ($\pm 10\%$ oranında) tolere eder ve bu sayede oluşabilecek arızalanmaları önler.
- Lift TIG özelliği sayesinde Yüksek Frekans (HF) 'a ihtiyaç duymadan TIG kaynağı yapmaya imkan sağlar.

Giriş Voltajı	Frekans	Power Factor	Akım Aralığı	Açık Devre Voltajı	Devrede Kalma Oranı (40°C)	Ölçüler (YxGxD)	Ağırlık	Koruma Sınıfı
3~380/400V $\pm 10\%$	50/60 Hz	0,85	40-400 A	80 V	400 A, 60 %	560x310x610 mm	42 Kg	IP 21S