

DİZEL KAYNAK JENARATÖRÜ

- * Selülozik elektrot da dahil bütün kaynak elektrotlarını yakabilme.
- * 20-500 Amper aralığında DC akım ayarlama sahası.
- * Kaynak akımının kontrolü için elektronik regülasyon sistemi.
- * AC Tek faz, Üç faz yardımcı voltaj çıkışları.
- * Motor koruması.
- * Düşük yakıt uyarısı
- * Zayıf akü uyarısı
- * Perkins 404 su soğutmalı motor
- * Elektrikli start sistemi
- * Süper susturuculu ses ızalasyonu
- * Acil stop düğmesi
- * AB normlarına uygun ses ve gürültü ızalasyonu
- * Çalışma saati sayacı



*CTL 22 Treyler opsiyondur.

*TC 2 uzaktan kumanda opsiyondur.

TEKNİK BİLGİLER

Kaynak

Akım ayar sahası	20-500 Amper
Devrede kalma oranı	400 Amper %100
Boştaki çıkış voltajı	70 volt DC

Motor

Model	Perkins 404D-22G
Güç	22,6 KW (30,7 HP)
Devir	1800 RPM
Silindir	4
%60 verimde yakıt tüketimi	4,2 Litre/Saat
Yakıt deposu	60 Litre

Yardımcı çıkışlar. (60 Hz)

Üç faz	16 Kva /400 Volt
Tek faz	12 Kva /230 Volt
Tek faz	6 Kva /110 Volt
Tek faz	5 Kva / 48 Volt

Genel özellikler

Ölçüler	1720x980x1110
Ağırlık	780 kg
Ses seviyesi	69 dB 7 metre
Koruma sınıfı	IP 23