

Solarmatik (Otomatik Kararan) Kaynak Maskeleri



- Kaynak uygulamalarında, aydınlık ve karanlık ortamlarda "UV" ve kızılötesi ışınlar karşı yüksek koruma sağlar.

Uygulamalar:

Örtülü Elektrod (MMA)
TIG (DC)
TIG (AC/DC)
MIG/MAG
MIG/MAG Pulse
Pulse TIG
Plazma Ark Kaynağı
Plazma Kesme
Karbon Kesme
Taşlama

Optik Netlik	Görüş Sahası	Kartuş Ölçüsü	Sensör Sayısı	Aydınlatma Sahası	Karartma Sahası	Açma/Kapama	UV/IR Koruma
1/1/1/2	96x53 mm	110x90x9 mm	4	DIN 3.5	9-13	Otomatik	Otomatik Aç/Kapa

Güç Kaynağı	Kararma Hızı	Gecikme	TIG Kaynağında Amper Aralığı	Operasyonel Sıcaklık	Depolama Sıcaklığı	Malzeme	Ağırlık
1xCR2450 lityum pil	1/16.000	0.1-1.0	=> 5 A (DC); => 5 A (AC)	-10 ~ +55 °C	-20 ~ +70 °C	Yüksek Darbe Dayanımlı Naylon	440 gr

Onaylar: DIN plus, CE, ANSI Z 87.1, CSA Z 94.3, AS/NZ S 1338.1