

BW-C 200 SYN

200 A, Multiprocess



Uygulamalar:

MIG/MAG
Elektrod (MMA)
Lift TIG

- Multifonksiyon kaynak modeli ile Lift TIG, MIG/MAG ve Elektrod kaynağı yapabilmek imkanı.
- Yeni PWM ve IGBT inverter teknolojisi.
- Manuel ve SYN fonksiyonlu MIG/MAG.
- Mükemmel ark kontrolü ve daha düzgün kaynak sonuçları için MIG dalga formu (endüktans) kontrolü.
- Krater kontrol ayarı ile 2T /4T tetikleme işlemi.
- Ayarlanabilir ön akış, son akış, geri yanma ve yumuşak başlatma ayarı.
- Ayarlanabilir aşağı eğim.
- 0,6-1,00 mm Ø'ye kadar makara için dişli tahrikli dahili tel besleyici.
- Euro MIG torç bağlantısı.
- Makara tabancası bağlantısı.

Giriş Voltajı (V)	Frekans	Uygulamalar	Giriş Akımı (A)	Giriş Gücü (KW)	Devrede Kalma Oranı (40°C)		
					MIG	TIG	
1~220/230 ±10%	50/60 Hz	MIG/MAG Elektrod (MMA) Lift TIG	MIG: 42.0 TIG: 23.7 Elektrod: 36.0	MIG: 9.64 TIG: 5.44 Elektrod: 8.24	20% 200A 60% 115A 100% 90A	20% 160A 60% 95A 100% 75A	
Kaynak Akım Aralığı (A)	Kullanılabilecek Tel Çapları (mm)		Yüksüz Gerilim (V)	Güç Faktörü	Koruma Sınıfı	Ağırlık (Kg)	Ölçüler (mm)
MIG: 30-200 TIG: 10-160 Elektrod: 10-160	Fe: 0.6 / 0.8 / 0.9 / 1.0 SS: 0.8 / 1.0 Özlü Tel: 0.6 / 0.8 / 0.9 / 1.0 CuSi3: 1.0		MIG: 69.5 TIG: 69.5 Elektrod: 69.5	0.6	IP21S	14	475x210x355