

BW-S 500 DUAL PULSE

500 A Synergic, Pulse MIG/MAG



Uygulamalar:

Dual Pulse MIG
Pulse MIG
Synergic MIG
Manuel MIG
Lift TIG
Elektrod



- Ağır sanayi kullanımı için üretilmiş, dual-pulse özellikli MIG/MAG kaynak makinesi.
- Multifonksiyon kaynak modeli ile Lift TIG, MIG/MAG ve Elektrod kaynağı yapabilme imkanı.
- Yeni PWM ve IGBT inverter teknolojisi.
- Manuel ve SYN fonksiyonlu MIG/MAG.
- Mükemmel ark kontrolü ve daha düzgün kaynak sonuçları için MIG dalga formu (endüktans) kontrolü.
- Krater kontrol ayarı ile 2T /4T tetikleme işlemi.
- Ayarlanabilir ön akış, son akış, geri yanma ve yumuşak başlatma ayarı.
- Ayarlanabilir aşağı eğim.

Giriş Voltajı (V)	Verimli Akım (V)	Nominal Giriş Akımı (A)	Nominal Giriş Gücü (KW)	Devrede Kalma Oranı (40°C/10 dk.)	Kaynak Akım Aralığı (A)	Kaynak Voltaj Aralığı (V)	Tel Sürme Hızı (m/dak.)
3~400 50/60 Hz	MIG: 31.6 TIG: 26.6 Elektr.: 32.8	MIG: 40.8 TIG: 34.3 Elektr.: 42.4	MIG: 28.2 TIG: 23.8 Elektr.: 29.4	60% 500 A 100% 390 A	MIG: 15-500 TIG: 10-500 Elektr.: 10-500	MIG: 14.8-39 TIG: 10.4-30 Elektr.: 20.4-40	1.5-24
Yüksüz Voltaj (V)	Verimlilik (%)	Güç Faktörü	Yalıtım Sınıfı	Koruma Sınıfı	Soğutma	Ağırlık (Kg)	Ölçüler (mm)
MIG: 90 TIG: 92 Elektr.: 94	90	MIG: 0.77 TIG: 0.75 Elektr.: 0.77	F	IP21S	AF	30.5	700x270x490