

BLUWELD S-400 CEL

400 A Elektrod (MMA) / Lift TIG
Kaynak Makinesi



Uygulamalar:

Örtülü Elektrod (MMA)
Lift TIG

- LCD Ekran
- İnvertör teknolojisi ile üretilmiş olup, elektrik sarfiyatı düşüktür.
- Ağır endüstriyel kullanımlar için tasarlanmış olup, devrede kalma oranı (DKO) yüksektir.
- Ø1,6 mm - Ø6,00 mm arasındaki selülozik, rutil ve bazik karakterli her tip elektrod ile sürekli kaynak yapabilmektedir.
- Şebekeden kaynaklanan voltaj dalgalanmalarını ($\pm 10\%$ oranında) tolere eder ve bu sayede oluşabilecek arızalanmaları önler.
- Lift TIG özelliği sayesinde Yüksek Frekans (HF) 'a ihtiyaç duymadan TIG kaynağı yapmaya imkan sağlar.
- Aşırı voltaj, akım, aşırı ısınma vb. durumlardan otomatik koruma
- Jeneratör ile uyumlu

Giriş Voltajı (V)	Frekans	Nominal Giriş Akımı (A)	Nominal Giriş Gücü (kVA)	Devrede Kalma Oranı (40°C/10 dak.)	Kaynak Akım Aralığı (A)	Yüksüz Gerilim (V)
3~400 $\pm 10\%$	50/60 Hz	Elektrod: 31.0 TIG: 24.0	Elektrod: 21.6 TIG: 16.6	400A 60% 310A 100%	20-400	Elektrod: 93.5 TIG: 21
Güç Faktörü	Verimlilik	Koruma Sınıfı	Soğutma	Elektrot Çapı (mm)	Ağırlık (Kg)	Ölçüler (mm)
0.7	$\geq 87\%$	IP21S	AF	Ø 1.6-6.0	27.3	660x260x440