

BLUWELD T 320P AC/DC

320 A (AC/DC), Alüminyum kaynağına uygun,
Pulse Argon (TIG) Kaynak Makinesi

AC/DC 3 Faz



Invertör teknolojisi ile
üretilmiş, elektrik
sarfiyatı düşük,
Pulse TIG kaynak
makinesi.

PULSE özelliği sayesinde
ince malzemelerde
ısı girdisi nedeniyle
oluşabilecek zararların
önüne geçer.
Kalın malzemelerde
daha fazla
nüfuziyet sağlar.

Yüksek frekans(HF)
özelliliği sayesinde
tungsten elektrod iş
parçasına temas
ettirilmeden ark
başlangıcı sağlanır.

- Şebekeden kaynaklanan voltaj dalgalanmalarını ($\pm 10\%$ oranında) tolere eder ve bu sayede oluşabilecek arızalanmaları önler.
- 2T / 4T tetik ayarları ile uzun veya hassas işlerde kaynakçıya kolaylık sağlar.
- Krater dolgu ve songaz özelliği ile oluşabilecek kaynak hataları kolayca önlenir.
- Jeneratör ile çalışmaya uyumlu.
- 4 m torç ve 3 m şase bağlantı kiti.
- Su soğutma ünitesi, taşıma ünitesi ve ayak pedalı opsiyoneldir.

Pulse Frekans Aralığı: 0,5-200 Hz
Pulse Genişlik Alanı: 5-95 %

Uygulamalar:
Pulse TIG (AC/DC)
Örtülü Elektrod (MMA)

Giriş Voltajı	Frekans	Güç	Power Factor	Akım Aralığı	Boşta Çıkış Voltajı	Devrede Kalma Oranı (40 °C)	Ölçüler (YxGxD)	Ağırlık	Koruma Sınıfı
3~380V $\pm 10\%$	50/60 Hz	9,5 Kw	0,75	5-320 A	61 V	320 A, 60 %	385x240x570 mm	25,8 Kg	IP 23